

样品图规

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO.(客户部品号): Part Descripon(部品规格) : 0.5*12P*150*A(3/3/5/5)0.035*0.3	
		Item 项目	Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	12	
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.05	
Total Pitch	全间距 PT	5.5 ± 0.07	
Total Length	总长度 L	150 ± 2	
Insulation Length	绝缘长度 IL	144 ± 2	
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.07	
Total Width	总宽度 W	6.5 ± 0.07	
Strip Length	线口长度 S1	3 ± 0.5	
Strip Length	线口长度 S2	3 ± 0.5	
Reinforeing tape length 补强板长度 B1		5 ± 1	
Reinforeing tape length 补强板长度 B2		5 ± 1	
Slanting 线口倾斜度 A		≤ 0.3	
Over lap 冲孔		/	
Terminal thickness 插入厚度 t		0.36 ± 0.05	
Thickness insulation 线身厚度 t1		0.12 ± 0.05	
Conductor thickness 导体厚度 Ct		0.035 ± 0.005	
Conductor width 导体宽度 Cw		0.3 ± 0.03	Storage condition(储存条件): Recommended(推荐)
Supporting Tapc Color 补强板颜色		蓝色(Blue)	Temp: 15°C~25°C(温度15°C~25°C)Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%)
PET(Supporting Tapc Color) 补强板规格		0.282mm	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比例来衡量, 隐藏线不显示。
PET(Insulation) 绝缘胶规格 印字		0.043mm	Discharge Date 发行日期
PET(Insulation) 绝缘胶规格 白色		0.043mm	Review Date 修订日期
Rev 版本		A	Drawing NO 图纸编号
Unit(单位):mm		Drawing by 制图	Checked by 核对
ZZJ		Approved by 确认	